

Proposta n. 812 del 27 GIU. 2019

ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

DELIBERAZIONE NUMERO	<u>628</u>	DEL	<u>11 GIU. 2019</u>
----------------------	------------	-----	---------------------

OGGETTO:	Indizione gara, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli art.36, comma 2, lett.b) e art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta in modalità telematica, per la fornitura di n. 76 Frigoriferi e congelatori per la conservazione di farmaci da assegnare alle UUOO dei Presidi Ospedalieri e Distretti Socio Sanitari dell'ASL di Lecce, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso – Importo complessivo a base d'asta €. 160.000,00 oltre iva. - CIG.:
----------	--

L'anno 2019 il giorno undici del mese di giugno

nella Sede Legale di via Miglietta n.5 – Lecce

STRUTTURA (Codice)	CENTRO DI COSTO (Codice)
A00204	

STRUTTURA (Descrizione)	CENTRO DI COSTO (Descrizione)
AREA PATRIMONIO	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n. 38;
- Vista la Legge Regionale 03/08/2006, n. 25;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n. 39;
- Vista la Legge Regionale 25/02/2010, n. 4;
- Vista la Legge Regionale 17/04/2018, n. 15;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2011 del 31.08.2018;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2012 del 31.08.2018;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 07.03.2019;

Il Dirigente dell'Area del Patrimonio relaziona e propone in merito:

PREMESSO:

Che a seguito di specifiche richieste da parte dei Direttori Amministrativi dei PP.OO. di Lecce, Casarano, Scorrano, Copertino, Galatina, dei Direttori Medici dei Distretti S. S. di Martano, Maglie, San Cesario e del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, autorizzate dalla Direzione Generale con nota prot. n. 65361 del 02.05.2019, in atti d'ufficio, si rende necessario esperire una procedura negoziata per l'acquisto in urgenza di n. 76 frigoriferi da destinare alle varie UU.OO. dell'ASL di Lecce come appresso indicato:

N.35 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(1 DSS Martano - 3 DSS Maglie - 11 CSM - 3 PO Casarano - 10 PO Galatina - 6 PO Copertino - 1 Hospice San Cesario)

- Volume interno: circa 150 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 600x600x1350 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 60 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- Porta auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano.
- Dotato di 5 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore.
- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme
porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

N.25 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(12 PO Lecce – 10 PO Casarano – 3 San Cesario)

- Volume interno: circa 250 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 600x600x1750 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 60 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- Porta auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano.
- Dotato di 5 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore.
- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme
porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

N. 3 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(Lab. Analisi PO di Scorrano – 1 SISP Copertino – 1 SISP Martano)

- Volume interno: circa 450 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 600x800x1900 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.

- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 60 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- Porta auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano.
- Dotato di 3 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore.
- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme
porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

N. 5 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche (2 Lab. Analisi PO Gallipoli – 3 DSS Martano)

- Volume interno: circa 700 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 700x800x1900 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 80 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- Porta auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.

- Sistema di raffreddamento a monoblocco esterno schiumato e protetto, con compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature $>30^{\circ}\text{C}$.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano, installato in modo da consentire l'utilizzo di tutto il volume interno della camera senza impedimenti.
- Dotato di 4 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore + n. 3 cassetti
- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassetti scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

N. 6 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche (5 Farmacia PO Lecce – 1 Igiene Pubblica Poggiardo)

- Volume interno: circa 1400 lt;
- Campo di temperatura: $0^{\circ}\text{C}/+15^{\circ}\text{C}$
- Dimensioni esterne max: 1400x800x1900 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 80 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- N. 2 porte auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Sistema di raffreddamento a monoblocco esterno schiumato e protetto, con compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature $>30^{\circ}\text{C}$.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano, installato in modo da consentire l'utilizzo di tutto il volume interno della camera senza impedimenti.
- Dotato di 4 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore + n. 3 cassetti

- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

N. 2 Congelatori aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(1 Lab. Analisi PO Scorrano – 1 Lab. Analisi PO Gallipoli)

- Volumi interno: circa 600 lt;
- Campo di temperatura: -10°C/-42°C
- Dimensioni esterne max: 780x840x1930 mm (L,P,H)
- Quattro ruote unidirezionali con blocco e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata, rivestita da film in PVC con spessore di isolamento di almeno 100 mm, ottenuto con iniezione di poliuretano espanso privo di CFC.
- Camera interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per i cassette.
- Sistema di raffreddamento a monoblocco esterno schiumato e protetto, con compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Dotato di 6 Cassetti scorrevoli in acciaio Inox con trattamento antimacchia e con frontalino trasparente e divisori inclusi. I cassette devono essere montati su guide antiribaltamento che consentano la totale fuoriuscita del cassetto.
- Porta cieca dotata di guarnizioni magnetiche sui quattro lati per una chiusura ottimale
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione di almeno i seguenti allarmi:
 - Allarme di massima e minima temperatura
 - Compressore On-Off
 - Pulizia condensatore
 - Mancanza tensione-assenza alimentazione
 - Led generico per la segnalazione dell'allarme
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Batteria tampone a ricarica automatica, con autonomia di oltre 24 ore

- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Predisposto per l'installazione di combinatore GSM Integrato alla scheda
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

VERIFICATO che i prodotti in questione non afferiscono a nessuna delle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. del 24.12.2015, pubblicato sulla G.U. n. 32 del 09.02.2016, con il quale sono state individuate le tipologie di prodotti obbligatoriamente oggetto di gare centralizzate CONSIP o con centrale regionale di committenza di riferimento (soggetto aggregatore INNOVAPUGLIA);

VERIFICATO, altresì, che nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP Spa) non esiste una convenzione attiva per la fornitura dei beni oggetto della presente procedura, così come previsto dalla Legge n.135 del 07.08.2012;

VISTO che la fornitura in oggetto è di importo inferiore alla soglia comunitaria, si rende opportuno indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica, mediante i servizi applicativi accessibili tramite la piattaforma EmpULIA (www.empulia.it) della Centrale di Committenza Regionale, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate;

VISTO che questa Direzione Amministrativa ha predisposto la lettera di invito e i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Si propone, pertanto:

- 1) indire gara, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli art.36, comma 2, lett.b) e art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta in modalità telematica, per la fornitura di n. 76 Frigoriferi per la conservazione di farmaci da assegnare alle varie UU.OO dell'ASL, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per un importo a base d'asta complessivo di €. 160.000,00 oltre iva.
- 2) approvare la lettera di invito e i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) invitare alla procedura in oggetto le ditte iscritte alla categoria merceologica di riferimento nell'Albo fornitore EmPulia Regione Puglia - Ctg. 122220000 "Frigoriferi e congelatori da Laboratorio per farmaci e prodotti biologici";
- 4) individuare nella persona del Dott. Luigi De Santis, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
- 5) dare atto che all'importo complessivo della fornitura si farà fronte con le disponibilità di cui al conto patrimoniale 70010500035 del Bilancio corrente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la relazione istruttoria e la proposta;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'istruttoria Sig. Luigi Selleri – Collaboratore Amministrativo - e del Responsabile della proposta Dott. Luigi De Santis - Dirigente Amministrativo dell'Area del Patrimonio;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate:

STAZIONE APPALTANTE:

Azienda Sanitaria Locale Lecce via Miglietta, 5 – 73100 LECCE

P.O. Gallipoli

dapogallipoli@ausl.le.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Luigi De Santis

TEL.+39 0833 270111

Prot. n.

Oggetto: Acquisto n. 76 Frigoriferi e congelatori per la conservazione di farmaci da assegnare alle UUOO dei Presidi Ospedalieri e Distretti Socio Sanitari dell'ASL di Lecce – Importo complessivo a base d'asta €. 160.000,00 oltre iva. - CIG.:

Data scadenza presentazione chiarimenti:	ore 12:00 del	.2019
Data scadenza offerte:	ore 13:00 del	.2019
Data apertura offerte:	ore 10:00 del	.2019
Categoria merceologica:	122220000 "Frigoriferi e congelatori da Laboratorio per farmaci e prodotti biologici"	
Prezzo complessivo a base d'asta:	€ 160.000,00 oltre Iva	

• *Oggetto*

In esecuzione della deliberazione n. del è indetta procedura telematica ai sensi del combinato disposto dell'art 95, co. 4) e art 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. col criterio del minor prezzo.

La procedura prevede l'acquisto di n. 76 Frigoriferi e congelatori per la conservazione di farmaci da assegnare alle UUOO dei Presidi Ospedalieri e Distretti Socio Sanitari dell'ASL di Lecce come appresso meglio specificati:

N.35 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(1 DSS Martano - 3 DSS Maglie – 11 CSM – 3 PO Casarano – 10 PO Galatina – 6 PO Copertino – 1 Hospice San Cesario)

- Volume interno: circa 150 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 600x600x1350 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 60 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- Porta auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.

- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano.
- Dotato di 5 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore.
- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

N.25 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(12 PO Lecce – 10 PO Casarano – 3 San Cesario)

- Volume interno: circa 250 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 600x600x1750 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 60 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- Porta auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano.
- Dotato di 5 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore.

- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

N. 3 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche (Lab. Analisi PO di Scorrano – 1 SISP Copertino – 1 SISP Martano)

- Volume interno: circa 450 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 600x800x1900 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 60 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- Porta auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano.
- Dotato di 3 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore.
- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento

- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

N. 5 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(2 Lab. Analisi PO Gallipoli – 3 DSS Martano)

- Volume interno: circa 700 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 700x800x1900 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 80 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- Porta auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Sistema di raffreddamento a monoblocco esterno schiumato e protetto, con compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano, installato in modo da consentire l'utilizzo di tutto il volume interno della camera senza impedimenti.
- Dotato di 4 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore + n. 3 cassette
- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore

- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

N. 6 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche
(5 Farmacia PO Lecce – 1 Igiene Pubblica Poggiardo)

- Volume interno: circa 1400 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 1400x800x1900 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 80 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- N. 2 porte auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Sistema di raffreddamento a monoblocco esterno schiumato e protetto, con compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano, installato in modo da consentire l'utilizzo di tutto il volume interno della camera senza impedimenti.
- Dotato di 4 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore + n. 3 cassetti
- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassetti scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia

condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme porta aperta, sonde guaste

- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

N. 2 Congelatori aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(1 Lab. Analisi PO Scorrano – 1 Lab. Analisi PO Gallipoli)

- Volumi interno: circa 600 lt;

Campo di temperatura: -10°C/-42°C

Dimensioni esterne max: 780x840x1930 mm (L,P,H)

Quattro ruote unidirezionali con blocco e due piedini stabilizzatori.

Struttura esterna in lamiera zincata, rivestita da film in PVC con spessore di

- isolamento di almeno 100 mm, ottenuto con iniezione di poliuretano espanso privo di CFC.

- Camera interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per i cassetti.

- Sistema di raffreddamento a monoblocco esterno schiumato e protetto, con compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.

Dotato di 6 Cassetti scorrevoli in acciaio Inox con trattamento antimacchia e con

- frontalino trasparente e divisori inclusi. I cassetti devono essere montati su guide
- antiribaltamento che consentano la totale fuoriuscita del cassetto.

Porta cieca dotata di guarnizioni magnetiche sui quattro lati per una chiusura ottimale

Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita

- USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura
- e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore

Segnalazione di almeno i seguenti allarmi:

Allarme di massima e minima temperatura

Compressore On-Off

- Pulizia condensatore

- Mancanza tensione-assenza alimentazione

Led generico per la segnalazione dell'allarme

- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare
- lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Batteria tampone a ricarica automatica, con autonomia di oltre 24 ore
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Predisposto per l'installazione di combinatore GSM Integrato alla scheda
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

Si invita, pertanto, codesta Spett.le Ditta a far pervenire opportuna offerta per la fornitura del materiale di cui all'allegata scheda (**allegato B**). L'affidamento in un unico lotto indivisibile.

Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione.

I frigoriferi offerti dalle ditte concorrenti dovranno, a pena di esclusione, soddisfare i requisiti minimi, quantitativi e qualitativi previsti dalla presente lettera d'invito.

Eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara e sulle specifiche del servizio richiesto dovranno essere formulate in lingua italiana ed essere postate sulla Piattaforma utilizzando l'apposito link *Chiarimenti* almeno sei giorni prima del termine per la presentazione delle domande.

001/Garanzie richieste all'affidatario del contratto*

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali, della perfetta esecuzione della fornitura e degli eventuali danni comunque arrecati a persone e cose nell'ambito dell'esecuzione del contratto. Dovrà, altresì, garantire la ASL Lecce contro i vizi e i difetti di produzione senza limiti di tempo. In tal caso, la ditta aggiudicataria dovrà garantire tutte quelle riparazioni e sostituzioni e tutte le prestazioni conseguenti per ripristinare la funzionalità senza che nulla sia dovuto per parti di ricambio, mano d'opera, spese di viaggio ed ogni altro onere.

Termini e modalità di presentazione delle offerte

La dichiarazione d'offerta dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica tramite il portale EmpPULIA: www.empulia.it, seguendo la procedura per il caricamento della documentazione prodotta. L'offerta dovrà essere, a pena esclusione, munita di firma digitale apposta dal legale rappresentante.

Le offerte dovranno essere caricate sulla piattaforma **EmpPULIA** entro il termine, ora e data, specificato in premessa alla presente lettera d'invito, pena l'irricevibilità delle stesse. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dalla presente lettera d'invito. Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.

L'invio on-line dell'offerta telematica è a esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche; l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli del sistema.

Per quanto riportato nella presente lettera di invito si precisa che:

- per **Portale** si intende il **portale EmpPULIA** raggiungibile all'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia denominati EmpPULIA;
- per **Offerta telematica** si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dei prezzi offerti per le forniture indicate nella presente lettera d'invito;
- la **Firma digitale** deve essere rilasciata da un Ente accreditato presso l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA; l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale;
- per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato, non scaduto, non sospeso o revocato al momento

dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Gli operatori economici invitati che desiderino ricevere assistenza telefonica per l'invio dell'offerta dovranno richiederla preferibilmente almeno 1 giorno lavorativo prima dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, chiamando l'Help desk tecnico EmPulia al numero verde 800 900 121, nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

E' possibile inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica helpdesk@empulia.it indicando motivo della richiesta di supporto, nome, cognome, denominazione/ragione sociale, recapito telefonico per essere ricontattati. In mancanza dei suddetti dati EmPulia non garantisce agli utenti pronto e certo contatto telefonico.

Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:

- utilizzare una stazione di lavoro connessa a internet rispondente ai requisiti minimi indicati nella sezione F.A.Q. del portale EmpULIA.it;
- non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o creati tramite il Portale.

La Ditta dovrà inserire la documentazione sotto indicata sulla piattaforma EmpULIA, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi utilizzando, laddove previsto, i pulsanti per il caricamento degli allegati. Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente:

- documentazione amministrativa di cui ai successivi punti;
- offerta tecnica di cui ai successivi punti;
- offerta economica di cui ai successivi punti.

• *Regole di nominazione dei documenti da caricare sulla piattaforma:*

Al fine di agevolare le procedure di controllo della documentazione prodotta si prega vivamente di nominare i documenti da produrre secondo le regole di seguito specificate:

Documentazione amministrativa:

<u>Documento</u>	<u>Nome da assegnare al documento</u>
1) Allegato A – Domanda di ammissione:	01 Domandaammissione.p7m
2) Allegato A1 – Dichiarazione sostitutiva	02 Dichiarazionesostitutiva.p7m
3) Lettera invito	03 Letterainvito.p7m
4) Fideiussione bancaria o assicurativa	04 Fideiussione.p7m
5) Ricevuta versamento ANAC (se dovuta)	05 RicevutaAnac.p7m
6) PassOE	06 PassOE.p7m
7) Allegato A2 Patto di integrità	08 Pattointegrità.p7m

Documentazione tecnica:

1) Allegato B – Scheda tecnica

09 Schedatecnica.p7m

Documentazione economica:

1) dichiarazione offerta economica

14dichiarazione economica.p7m

• Documentazione amministrativa

- **Domanda di ammissione (ALL. A)** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata relativa procura;

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **Dichiarazione sostitutiva (ALL. A1)** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante l'assenza di cause di esclusione art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , in materia di antimafia, trasparenza e anticorruzione _ resa dal Legale Rappresentante munito di poteri necessari ad impegnare l'impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla presente gara.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- **La presente lettera Invito** dev'essere firmata digitalmente per accettazione di tutte le clausole in essa contenute.
- **Fideiussione bancaria o assicurativa**, rilasciata ai sensi dell'art.93, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, con indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante;

La cauzione deve avere validità per 180 giorni naturali, successivi, continui dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Si precisa che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Costituisce inoltre garanzia del versamento delle sanzioni pecuniarie per la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Nell'ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, tale impegno dovrà essere intestato al RTI/consorzio costituendo ed essere sottoscritto in calce con firma leggibile e per esteso dai rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio.

La cauzione provvisoria dovrà, altresì, contenere l'impegno di un istituto bancario o assicurativo disposto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della gara.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i., la garanzia richiesta può essere ridotta alla metà a quei concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000 e serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9.000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Sarà cura dell'operatore economico segnalare il possesso dei requisiti, corredati da relativa documentazione, per la riduzione della garanzia.

- **Copia della ricevuta** del versamento a favore di ANAC di un contributo pari ad €. (CIG), dovuta ai sensi dell'art.1 comma 67, L. 266/2005, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della deliberazione del 03/11/2010 dell' AVCP e alla deliberazione dell' AVCP del 09.12.2014.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al " Servizio Riscossioni" raggiungibile all'indirizzo :

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnLine/Servizio_Riscossione_Contributi.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all' offerta la ricevuta in copia conforme di pagamento rilasciata dal "Servizio Riscossioni" (scontrino lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line).

- **STAMPA DEL PASSOE**, debitamente firmato, rilasciato dal sistema AVCPass all'Operatore Economico partecipante alla presente procedura, registratosi al servizio accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato-AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.
- **Patto di Integrità (Allegato A.2)**

L'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva qualora fosse possibile accedere alle convenzioni Consip a condizioni più favorevoli di quelle offerte in sede di gara dalla ditta provvisoriamente aggiudicataria.

- *Offerta tecnica sullo svolgimento del servizio*

La busta elettronica "Offerta tecnica", dovrà contenere:

- **Allegato B - Scheda tecnica** (all. B): l'allegato B di cui alla presente procedura deve essere compilato sinteticamente nella colonna di destra in modo tale di permettere una veloce disamina delle caratteristiche dei beni offerti in confronto alle caratteristiche minime richieste;

- Offerta economica

La sezione "Offerta economica" della Piattaforma prevede la compilazione del modulo relativo all'offerta economica e al caricamento dei documenti richiesti.

La ditta partecipante si impegna a produrre una dichiarazione di offerta, firmata digitalmente e che verrà allegata nella Busta Offerta Economica, in cui dovrà espressamente indicare:

- il prezzo complessivo per l'intera fornitura di €. (in cifre e in lettere) oltre IVA. Si precisa che l'offerta economica dovrà, altresì, specificare nel dettaglio il prezzo unitario (al netto di iva) dei singoli frigoriferi.
- che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della presentazione della stessa;
- di adempiere a tutte le obbligazioni previste nella Lettera d'invito;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo ritenuto remunerativo;
- di essere consapevole che:
 - i termini per l'espletamento del servizio sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell'articolo 1457 cod. civ.;
 - l'allegato tecnico costituirà parte inscindibile e sostanziale delle obbligazioni che saranno erogate;
- La seguente formula: "Chiede che il pagamento del corrispettivo contrattuale avvenga sul conto corrente intestato alla _____, n° _____, presso la Banca _____, Agenzia _____, IBAN _____";
- Luogo e data.

- *Modalità di apertura delle offerte*

Il Responsabile del Procedimento (RUP), scaduti i termini per la presentazione delle offerte, alla data e all'ora prefissati dalla lettera di invito, presso gli Uffici della Direzione Amministrativa dell'Area del Patrimonio, dichiarerà aperta la procedura di gara e, in seduta pubblica, procederà:

- all'ammissione dei plichi telematici pervenuti regolarmente entro il termine di scadenza della gara;
- all'apertura della BUSTA DOCUMENTAZIONE;
- a verificare la regolarità e correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella predetta busta.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo del Portale EmpULIA nonché a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata.

In seduta riservata si procederà alla valutazione delle caratteristiche tecniche minime indicate nel questionario tecnico – Allegato B – dei prodotti offerti.

Successivamente, tramite Portale Empulia, verrà comunicato l'esito della valutazione di conformità stabilita dall'Organo Tecnico Aziendale e sarà comunicata la data per l'apertura delle offerte Economiche e per la predisposizione della relativa graduatoria provvisoria.

La S.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, giusta quanto previsto dall'art. 106 – comm. 12 del D. Legislativo n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.

- *Criterio di aggiudicazione prescelto*

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a seguito della verifica della conformità e idoneità dei prodotti richiesti dalla S.A. Espressa dall'Organo Tecnico Aziendale.

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà offerto per l'intera fornitura il minor prezzo.

Questa Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ammessa, fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione, qualora le condizioni economiche definitive al termine della gara non fossero ritenute di sua convenienza.

L'Azienda Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che le ditte concorrenti possano pretendere alcun compenso o rimborso spese, etc. fatta salva la restituzione del deposito cauzionale provvisorio.

L'aggiudicazione dell'appalto è subordinata all'adozione del provvedimento di approvazione da parte del Direttore Generale.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per l'A.S.L. LECCE la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all'esecutività della deliberazione di aggiudicazione nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento.

La ditta aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire la cauzione definitiva nella misura prevista dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i

- *Penali*

In caso di ritardata fornitura, questa Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una **penale d'importo pari al 1 per mille** per ogni giorno lavorativo di ritardo e comunque, se tali condizioni dovessero perdurare, o in caso di non rispondenza delle caratteristiche funzionali del servizio fornito rispetto a quella ordinato, questa Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto senza che per questo la ditta nulla abbia a pretendere. Qualora dovesse verificarsi tale evenienza saranno a carico della ditta fornitrice tutte le spese che l'Amministrazione dovrà sostenere e tutti i danni derivanti dalla mancata messa in attività del servizio. È fatto obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta l'assunzione a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché l'accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità.

- *Fatturazione*

La fattura dovrà tassativamente riportare, in modo dettagliato, gli estremi dell'ordine (numero di protocollo e data dell'ordine, indicazione della delibera di aggiudicazione, oggetto della fornitura, luogo di consegna e struttura ordinante).

Nella fattura è necessario che si alleggi la documentazione probatoria della effettiva consegna, firmata per accettazione dalla struttura aziendale all'uopo preposta. In assenza della documentazione di che trattasi non si potrà procedere alla liquidazione della fattura con conseguente sospensione dei termini per il pagamento.

Si evidenzia che a far data dal 31.03.15 decorre l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, a tal fine si comunica che il codice univoco ufficio per la ASL Lecce è **UFFK7C** e deve essere associato nel momento dell'emissione della fattura ai seguenti elementi che identificano questa Amministrazione: **Azienda Sanitaria Locale Lecce**

Partita IVA/codice fiscale 04008300750

Via Miglietta n. 5 – 73100 Lecce

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. 136/2010, questa Azienda non potrà procedere al pagamento della fornitura se codesta ditta non avrà, precedentemente, comunicato gli estremi identificativi di un conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il pagamento delle somme dovute al fornitore avverrà nel rispetto degli artt. 4 e 5 del D.Lgs 231 del 09/10/2002. Il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere.

Nel caso di contestazioni ai fornitori di inadempienze contrattuali o mancanza o insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria della fattura o della fattura stessa, ovvero di DURC irregolare, il termine, di cui sopra, si intende sospeso dal momento dell'invio della contestazione fino al 45° giorno dopo la ricezione da parte dell'Azienda della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la prestazione fornita e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la mancata evasione degli ordinativi e delle obbligazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario.

• *Avvalimento*

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i., l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1 lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gare e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In caso di avvilimento, il concorrente e l'impresa ausiliaria, a pena di esclusione dalla gara, devono attenersi alle disposizioni di cui al predetto art. 89 ed inserire nel plico della documentazione amministrativa quanto in esso richiesto.

• *Validità dell'offerta*

La validità dell'offerta è fissata in 180 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione della stessa.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta.

• *Nullità dell'offerta*

Saranno ritenute nulle, le offerte che conterranno condizioni non conformi alle caratteristiche tecnico-funzionali indicate o comunque, diverse e/o non conformi anche ad una sola delle modalità di partecipazione stabilite nella presente Lettera di invito e nel Capitolato Tecnico.

- *Soccorso istruttorio*

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

- *Obblighi e responsabilità*

L'aggiudicatario ha l'obbligo di segnalare immediatamente tutte quelle circostanze e fatti che, rilevanti nell'espletamento delle attività, possano pregiudicare la regolare esecuzione del servizio.

Inoltre, si obbliga a sollevare l'Amministrazione da qualunque azione che possa esserle promossa da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per negligenza o per colpa nell'adempimento dei medesimi.

L'aggiudicatario è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative italiane e comunitarie relative alla realizzazione del servizio affidato in appalto.

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa Impresa aggiudicataria quanto dell'Amministrazione quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Riservatezza delle informazioni

Per la presentazione dell'offerta, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 196/03. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Azienda compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- **Finalità di trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

I dati inseriti nelle buste documentazione tecnico-amministrativa e offerta economica, vengono acquisiti ai fini della partecipazione e in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

- **Dati sensibili**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 196/03.

- **Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990.

- *Accesso agli atti e riservatezza*

L'accesso agli atti è differito ai sensi del art. 53 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

- *Controversie e foro competente*

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Lecce, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

- *Allegati*

La documentazione di questa procedura è costituita, oltre che dalla presente lettera d'invito, dai documenti di seguito elencati:

Allegato A – Domanda di ammissione;

Allegato A1 – Dichiarazione sostitutiva;

Allegato A2 – Patto di Integrità

Allegato B – Scheda tecnica

Il responsabile del presente procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la Dott. Luigi De Santis

Per quanto non previsto espressamente dalla presente lettera di invito, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il R.U.P.

Dott. Luigi De Santis

Fornitura n. 76 frigoriferi e congelatori per la conservazione di medicinali da destinare a varie UU.OO. dei PP.OO. e Distretti Socio Sanitari della ASL LE

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA (all. A)

Il/La sottoscritt....., Cognome Nome
Nat... a Il...../...../.....(Prov.....)
residente in(Prov.....)
Via n.....in
qualità di

Legale Rappresentante

Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme
della società
con sede in legale nel Comune di(Prov.)
CAP..... Via n.....
C.F. n° P.I. n°
Tel. n°/..... Fax n°/.....
E-mail..... PEC

DICHIARA

di partecipare alla gara in oggetto:

COME

Impresa Singola

Mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa da costituire con la/e
seguente/i **mandante/i** ovvero **Consorzio Ordinario di concorrenti** da costituire:

1. Ragione Sociale.....
sede legale in(Prov.) CAP
Via n.....
C.F. n° P.I. n°
2. Ragione Sociale.....
sede legale in(Prov.) CAP
Via n.....
C.F. n° P.I. n°

Con la seguente ripartizione della fornitura

Mandataria%.....
Mandante 1)..... %.....
Mandante 2)..... %.....

Consorzio che intende svolgere il servizio attraverso le seguenti **consorziate**

1. Ragione Sociale.....
.....
sede legale in(Prov.) CAP

Via n.....
C.F. n° P.I. n°

2. Ragione Sociale.....
sede legale in(Prov.) CAP
Via n.....
C.F. n° P.I. n°

Luogo e data.....

Timbro e firma

Fornitura n. 76 frigoriferi e congelatori per la conservazione di medicinali da destinare a varie UU.OO. dei PP.OO. e Distretti Socio Sanitari della ASL LE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di atto notorio e di certificazioni (all. A1)

Il/La sottoscritt....,

Cognome Nome.....

Nat... a Il/...../.....(Prov.....)

residente in(Prov.....)

Via , n.....

in qualità di della società

con sede in (Prov.) CAP

Via , n.....

C.F. n° P.I. n°.....

Tel. n°/..... Fax n°/.....

E-mail..... PEC

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. che la società in premessa risulta iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , Industria, Artigianato e Agricoltura di.....al n. dal;
2. che dalle risultanze del certificato d'iscrizione alla CC.I.A.A., l'esatta denominazione della società è C.F..... P.IVA forma giuridica con sede legale;
 - a) che l'oggetto sociale della società è il seguente:
 - b) la stessa ha le seguenti sedi secondarie ed unità locali.....;
 - c) che i legali rappresentanti sono i seguenti: (precisare nome e cognome, data di nascita, carica e/o qualifica ricoperta, durata in carica, poteri)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

-
-
3. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

In tal caso l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. di non trovarsi nella cause di esclusione di cui all'art.80, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ai sensi dell'art.80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si evidenzia che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

6. di non trovarsi nella cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) f-ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.e in particolare:

- a) l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro né in relazione agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali ai sensi dell'art.30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento

per la dichiarazione di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- c) che l'impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di non avere avuto significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

2) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

3) di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

- d) che la partecipazione alla presente gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come tale non diversamente risolvibile;

e) che non è stata coinvolta nella preparazione della presente gara per aver fornito documentazioni, relazioni o altra documentazione tecnica ai sensi dell'art.67 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. creando distorsione nella concorrenza;

f) che l'impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) che l'impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo per il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) che l'impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili (*per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000*);

(OPPURE)

i.1) che l'impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all'art. 17 della l. 12 marzo 1999 n. 68; (*per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000. A tal fine allega apposita certificazione*);

- l) di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12

luglio 1991, n. 203, fatte salve le ipotesi esimenti previste dall'art. 4, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689;

(OPPURE)

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, ma di aver comunque denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,

la dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del Codice e quindi dal titolare e dal direttore tecnico dell'impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico della società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

la dichiarazione può, tuttavia, essere resa dal solo rappresentante legale, anche con riferimento ai soggetti sopra indicati, ai sensi degli art. 47, comma 2, e 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo cui la dichiarazione sostitutiva "può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti" di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza- in questo caso indicare i nominativi dei soggetti con riferimento ai quali si rende la dichiarazione: _____

m) che l'impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con nessuno dei partecipanti alla medesima procedura o comunque non si trova in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(OPPURE)

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti con i quali l'impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(OPPURE)

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

n) che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, l. 383/2001;

(OPPURE)

- che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della l. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il seguente termine

_____;

o) di osservare all'interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

p) che l'impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

- INPS – sede di _____ matricola n. _____
- INAIL – sede di _____ matricola n. _____

q) l'impresa è iscritta al seguente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate _____;

r) l'impresa è iscritta al n. _____ del registro delle imprese della CCIAA di _____ - REA n. _____

(indicare tutti gli elementi identificatori: numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica, nonché nominativi di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari e relative qualifiche, date di nascita e residenze).

s) (eventuale) di voler fruire, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria del 50%, essendo in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

t) di indicare l'indirizzo PEC ai quali vanno inviate le comunicazioni, le richieste di integrazioni e chiarimenti e le informazioni previste dall'art. 76 del d.lgs. n. 50/2006 e s.m.i.: _____

_____;

u) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ASL Lecce per il triennio successivo alla conclusione del rapporto; nell'ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dalla stessa ASL, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra sarà disposta l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

La Società, inoltre, dichiara:

1. di aver preso visione di tutti gli elaborati di gara ed in particolare della Lettera di Invito, del Capitolato Tecnico e dei relativi allegati e di accettarne integralmente quanto previsto;
2. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti e dichiara altresì che il prezzo offerto è remunerativo e tale da consentire l'offerta fatta;
3. di presentare, a **pena di esclusione**, una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, di € _____ (euro _____ /00) pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto;

4. che, in relazione alla certificazione ISO (*barrare casella corrispondente*):

☐ di essere in possesso ☐ di non essere in possesso

di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI EN 45000 e serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9.000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, e, pertanto, di:

☐ di poter usufruire ☐ di non poter usufruire

della riduzione delle garanzie richieste dal Disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 93, comma 7;

5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rilascio della cauzione definitiva secondo le modalità previste all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla comunicazione del conto corrente, già attivo o da attivare, su cui transiteranno i flussi finanziari per l'esecuzione della fornitura appaltata nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente medesimo, in ottemperanza alla L. 136/2010.

7. di impegnarsi al rispetto del PATTO DI INTEGRITA' di cui ha preso visione e di cui ne sottoscrive, in segno di accettazione, le rispettive clausole (All. A2).

8. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 17 Legge 06.11.2012 n 190 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara altresì, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

☐ che non intende subappaltare la fornitura

ovvero

☐ che intende subappaltare in misura non superiore al 30% della fornitura le seguenti parti

SI AVVERTE CHE,

ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli

elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il sottoscritto allega il PASS dell'Operatore Economico – PASSoe rilasciato dall'AVCPass ai sensi della deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 20 dicembre 2012 n. 111.


Il sottoscritto allega il versamento di € in favore dell'Anac e in relazione al CIG giusta delibera della stessa Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015.

Luogo e data, ...

Firma del Dichiarante

.....

(Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore)



ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

AREA GESTIONE PATRIMONIO

Piazza Bottazzi, 1 - 73100 Lecce

tel. 0832.21.58.27 - Fax 0832.21.57.86

e-mail: patrimonio@asl.le.it

p.e.c. area.gestione.patrimonio.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Allegato A 2

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara.

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale comporterà l'esclusione dalla gara.

Gara: PROCEDURA PER

CIG:

Patto di Integrità

tra La ASL di Lecce (di seguito denominata Amministrazione) e:

Denominazione impresa:

Sede legale:

Via/Corso/Piazza:

N.

Codice Fiscale:

Partita IVA:

N.

Registro imprese Tribunale di:

Rappresentata dal Sig/Dott

Nato a

Il

In qualità di

munito dei relativi poteri


Premesso che

- per "Patto di integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai **principi di lealtà, trasparenza e correttezza**, nonché l'espresso **impegno anticorruzione** di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- con l'inserimento del "Patto di integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una **leale concorrenza** e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una **corretta e trasparente esecuzione del procedimento** di selezione e affidamento;

L'Amministrazione, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del "Patto di integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori impegnati ad ogni livello dell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto;

in osservanza con quanto previsto:

- Dalla **Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"** - art. 1, comma 17 "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
- dal Piano Nazionale Anticorruzione (**P.N.A.**) approvato dall'Autorità Nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC ex CIVIT);
- dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- dal Codice di Comportamento dell'ASL di Lecce adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1778 del 22 ottobre 2014, ai sensi del DPR n. 62/2013, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.



ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

AREA GESTIONE PATRIMONIO

Piazza Bottazzi, 1 - 73100 Lecce

tel. 0832.21.58.27 - Fax 0832.21.57.86

e-mail: patrimonio@asl.le.it

p.e.c. area.gestionepatrimonio.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Si conviene quanto segue:

Il presente Patto si applica a tutte le procedure di gara di importo superiore ad €. 40.000,00 iva esclusa

Il Patto di Integrità deve essere presentato insieme alla documentazione di rito richiesta dal bando di gara/disciplinare di gara da ciascun offerente, per lavori, forniture e servizi.

L'assenza di questo documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto - d'importo superiore ad €. 40.000,00 iva esclusa, stipulato con l'Amministrazione per lavori, forniture e servizi.

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione dell'Amministrazione e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione consistente nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.

L'Amministrazione si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti il procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

L'Amministrazione si impegna inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge, in particolare del D. Lgs. 50/2016, della legge 190/2012 e del D. Lgs 33/2013.

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa avere influenza sulle determinazioni da assumere per tutta la durata del procedimento di gara e, qualora l'Impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto.

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto, entro il termine di presentazione dell'offerta:

- i possibili conflitti di interesse, alla stessa noti, relativi a funzionari dell'ASL di Lecce coinvolti nel procedimento di gara nel suo complesso;
- ogni elemento idoneo a limitare una leale e trasparente concorrenza.
- ogni comportamento e dichiarazione pubblica che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

Nella fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza e che sarà altresì ritenuta responsabile nei confronti dell'Amministrazione del comportamento delle ditte a lei collegate.

Il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'impresa; nel caso di concorrenti costituiti in consorzi, il documento deve essere prodotto e sottoscritto, **pena l'esclusione**, dal rappresentante legale del Consorzio.

Nel caso di concorrenti costituiti da Reti Temporanee di Imprese (R.T.I.) o da Consorzi non ancora costituiti, il patto dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno, in seguito, i predetti R.T.I. o il Consorzio.

La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.



ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

AREA GESTIONE PATRIMONIO

Piazza Bottazzi, 1 - 73100 Lecce

tel. 0832.21.58.27 - Fax 0832.21.57.86

e-mail: patrimonio@asl.le.it

p.e.c. area.gestione.patrimonio.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

La sottoscritta Impresa è consapevole che nel caso di violazione degli obblighi assunti con il presente Patto, nonché di inosservanza delle disposizioni ivi contenute, potranno essere applicate le seguenti sanzioni e provvedimenti:

- Escussione della cauzione provvisoria;
- Escussione della cauzione definitiva;
- Risoluzione del contratto;
- Esclusione del concorrente dalle procedure ad evidenza pubblica indette dall'Amministrazione per 5 anni;
- Segnalazione del fatto alle Autorità competenti di controllo (ANAC) e giurisdizionali qualora in cui si configurino fattispecie di reato.

Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto, conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra l'Amministrazione ed i concorrenti sarà devoluta al Tribunale di Lecce i competente per territorio.

Il Direttore Generale

Per l'Impresa

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato B

Acquisto n. 76 Frigoriferi e congelatori da destinare alle varie UUOO dei Presidi Ospedalieri e Distretti Socio Sanitari dell'ASL di Lecce

CARATTERISTICHE RICHIESTE

CARATTERISTICHE OFFERTE

N.35 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(1 DSS Martano - 3 DSS Maglie - 11 CSM - 3 PO Casarano - 10 PO Galatina - 6 PO Copertino - 1 Hospice San Cesario)

- Volume interno: circa 150 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 600x600x1350 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 60 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- Porta auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano.
- Dotato di 5 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore.
- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

CARATTERISTICHE RICHIESTE

CARATTERISTICHE OFFERTE

N.25 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(12 PO Lecce – 10 PO Casarano – 3 San Cesario)

- Volume interno: circa 250 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 600x600x1750 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 60 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- Porta auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano.
- Dotato di 5 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore.
- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

CARATTERISTICHE RICHIESTE

CARATTERISTICHE OFFERTE

N. 3 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(Lab. Analisi PO di Scorrano – 1 SISP Copertino – 1 SISP Martano)

- Volume interno: circa 450 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 600x800x1900 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 60 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- Porta auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano.
- Dotato di 3 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore.
- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimento da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC. UNI EN 61010

CARATTERISTICHE RICHIESTE

CARATTERISTICHE OFFERTE

N. 5 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(2 Lab. Analisi PO Gallipoli – 3 DSS Martano)

- Volume interno: circa 700 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 700x800x1900 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 80 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- Porta auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Sistema di raffreddamento a monoblocco esterno schiumato e protetto, con compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano, installato in modo da consentire l'utilizzo di tutto il volume interno della camera senza impedimenti.
- Dotato di 4 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore + n. 3 cassette
- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

N. 6 Frigoriferi per farmaci aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(5 Farmacia PO Lecce – 1 Igiene Pubblica Poggiardo)

- Volume interno: circa 1400 lt;
- Campo di temperatura: 0°C/+15°C
- Dimensioni esterne max: 1400x800x1900 mm (L,P,H) circa
- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC. Spessore isolamento di 80 mm. uniforme su tutti i lati della struttura.
- Struttura interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per ripiani.
- Illuminazione a LED ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi
- N. 2 porte auto chiudente a vetro basso emissivo con guarnizioni magnetiche sui quattro lati, vetrocamera a tripla barriera. Cerniera lato destro. Serratura a chiave
- Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Sistema di raffreddamento a monoblocco esterno schiumato e protetto, con compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Evaporatore di tipo ventilato con motoventilatore a ventola a circolazione forzata dell'aria per una uniformità della temperatura all'interno del vano, installato in modo da consentire l'utilizzo di tutto il volume interno della camera senza impedimenti.
- Dotato di 4 ripiani lisci realizzati in acciaio inox con trattamento antimacchia, montati su guide scorrevoli, con bordo di contenimento nella parte posteriore + n. 3 cassette
- Il sistema deve essere dotato di cremagliera che consentano la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento ed il surriscaldamento
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione dei seguenti allarmi, acustici-visivi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata:
Allarme di massima e minima temperatura, compressore On-Off, pulizia condensatore, mancanza tensione-assenza alimentazione, led generico per la segnalazione dell'allarme porta aperta, sonde guaste
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

CARATTERISTICHE RICHIESTE

CARATTERISTICHE OFFERTE

N. 2 Congelatori aventi le seguenti caratteristiche tecniche

(1 Lab. Analisi PO Scorrano – 1 Lab. Analisi PO Gallipoli)

- Volumi interno: circa 600 lt;
- Campo di temperatura: -10°C/-42°C
- Dimensioni esterne max: 780x840x1930 mm (L,P,H)
- Quattro ruote unidirezionali con blocco e due piedini stabilizzatori.
- Struttura esterna in lamiera zincata, rivestita da film in PVC con spessore di isolamento di almeno 100 mm, ottenuto con iniezione di poliuretano espanso privo di CFC.
 - Camera interna in acciaio inox con trattamento antimacchia sia per camera che per i cassetti.
 - Sistema di raffreddamento a monoblocco esterno schiumato e protetto, con compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, adatto ad ambienti caldi, temperature >30°C.
- Dotato di 6 Cassetti scorrevoli in acciaio Inox con trattamento antimacchia e con frontalino trasparente e divisori inclusi. I cassetti devono essere montati su guide antiribaltamento che consentano la totale fuoriuscita del cassetto.
- Porta cieca dotata di guarnizioni magnetiche sui quattro lati per una chiusura ottimale
- Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor LCD di circa 4" con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo per scaricare dati registrati di temperatura e allarmi. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore
- Segnalazione di almeno i seguenti allarmi:
 - Allarme di massima e minima temperatura
 - Compressore On-Off
 - Pulizia condensatore
 - Mancanza tensione-assenza alimentazione
 - Led generico per la segnalazione dell'allarme
- Tasto dedicato e separato per accensione e spegnimento protetto da password per evitare lo spegnimenti da parte di personale non autorizzato
- Batteria tampone a ricarica automatica, con autonomia di oltre 24 ore
- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi e foro passante
- Predisposto per l'installazione di combinatore GSM Integrato alla scheda
- Apparecchiatura a norme CEI 66.5 Apparecchiatura con marchio CE Gas ecologico privo di CFC . UNI EN 61010

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

1) indire gara, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli art.36, comma 2, lett.b) e art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta in modalità telematica, per la fornitura di n. 76 Frigoriferi per la conservazione di farmaci da assegnare alle varie UUOO dell'ASL Lecce, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per un importo a base d'asta complessivo di €. 160.000,00 oltre iva.

2) approvare la lettera di invito e i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) invitare alla procedura in oggetto le ditte iscritte alla categoria merceologica di riferimento nell'Albo fornitore Empulia Regione Puglia Ctg. 122220000 "Frigoriferi e congelatori da Laboratorio per farmaci e prodotti biologici";

4) individuare nella persona del Dott. Luigi De Santis, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

5) dare atto che all'importo complessivo della fornitura si farà fronte con le disponibilità di cui al conto patrimoniale 70010500035 del Bilancio corrente

I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il Responsabile dell'istruttoria
Sig. Luigi Selleri




Il Responsabile del Procedimento
Dott. Luigi De Santis

Il Direttore Area Patrimonio
Dott. Cosimo Dimastrogiovanni

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Pastore

Il Direttore Sanitario
Dr. Rodolfo Rollo

Il Commissario Straordinario
Dr. Rodolfo Rollo




FIRMATO
Dott. Antonio PASTORE

FIRMATO
Dott. Rodolfo ROLLO

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
LECCE**

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* all'indirizzo
<https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/albo-pretorio> per un minimo di 15 giorni

dal **1 2 GIU. 2019** al **27 GIU. 2019**

Lecce, **1 2 GIU. 2019**

Il Responsabile della pubblicazione

FIRMATO
Dott.ssa Barbara GARNERO